

Tarjetas MIFARE 1K de 13,56 MHz

PROXIMIDAD · ISO/IEC 14443

La tecnología de proximidad que se ha impuesto en control de acceso: se lee sin contacto, guarda datos y se puede cifrar. Fabricamos con chip MIFARE, DESFire y NTAG, con la codificación incluida.

ESPECIFICACIÓN

Norma	ISO/IEC 14443 A
Frecuencia	13,56 MHz (alta frecuencia)
Chips	MIFARE Classic 1K/4K · DESFire EV3 · NTAG
Alcance	unos centímetros, contacto no necesario
Formato	CR-80 · 85,6 × 54 mm · 0,76 mm
Codificación	incluida: UID y sectores

CUÁNDO USARLA

Control de acceso	Puertas, torniquetes y barreras. Es la opción por defecto en instalaciones nuevas.
Cashless y monedero	Festivales, comedores y clubs donde la tarjeta lleva saldo.
Control de presencia	Fichaje de personal, con la tarjeta que ya lleva encima el empleado.

CUÁNDO NO

Si el cliente ya tiene lectores de proximidad antiguos, es muy probable que sean de 125 kHz y no lean esta tarjeta. Comprueba la frecuencia antes de presupuestar.

PREGUNTAS QUE LLEGAN POR TELÉFONO

¿Es lo mismo RFID que NFC?

NFC es un subconjunto de RFID de 13,56 MHz. Un chip NTAG es NFC y lo lee un móvil; un MIFARE Classic es RFID de la misma frecuencia pero un móvil no siempre lo lee. Si tu cliente quiere que la tarjeta se lea con el teléfono, pide NTAG.

¿Puedo saber qué chip necesito sin desmontar el lector?

Normalmente sí: dínos la marca y el modelo del lector instalado y lo confirmamos nosotros antes de fabricar. Es la comprobación que evita la mayoría de las devoluciones.

¿La codificación va incluida?

Sí. Grabamos UID y sectores según lo que pida el sistema del cliente. Si necesitas un rango de numeración concreto, nos lo pasas en un listado.

Kuatricomía PVC Card S.L.

Fabricante de tarjetas PVC · Ciempozuelos, Madrid
918 093 756 · info@kuatricomia.es · kuatricomia.es

Sin pedido mínimo
Tarifa por volumen anual, bajo consulta