

Tarjetas de proximidad 125 kHz

BAJA FRECUENCIA · EM4100 / TK4100

La proximidad de toda la vida. Si tu cliente tiene lectores antiguos que no piensa cambiar, esta es la tarjeta que necesita — y no le sirve una MIFARE por mucho que las dos sean «RFID».

ESPECIFICACIÓN

Frecuencia	125 kHz (baja frecuencia)
Chips	EM4100 / TK4100 y compatibles
Memoria	solo lectura: devuelve un número de serie
Formato	CR-80 · 85,6 × 54 mm · 0,76 mm
Impresión	CMYK a sangre, 1 o 2 caras
Compatible con	lectores de proximidad de 125 kHz

CUÁNDO USARLA

Parque de lectores antiguo	Comunidades, naves y oficinas con instalación de hace años que funciona y nadie va a tocar.
Reposición	El cliente ya tiene tarjetas y necesita más iguales. Aquí no se elige tecnología: se replica.
Identificación simple	Cuando solo hace falta que el lector reconozca un número, sin guardar nada en la tarjeta.

CUÁNDO NO

No la ofrezcas para cashless, monedero ni nada que guarde datos: el chip solo devuelve un número y no se puede escribir. Y no la propongas en instalaciones nuevas, donde 13,56 MHz es mejor por el mismo precio.

PREGUNTAS QUE LLEGAN POR TELÉFONO

¿Cómo sé si el lector de mi cliente es de 125 kHz?

Pídele la marca y el modelo. Si es una instalación de más de diez años, casi seguro que sí. Nosotros lo confirmamos antes de fabricar si nos pasas el dato.

¿Se puede grabar un número concreto?

El EM4100 es de solo lectura: el número viene de fábrica. Si necesitas un rango concreto, hay que decirlo antes de producir para reservar la numeración.

¿Puede llevar también 13,56 MHz?

Existen tarjetas híbridas con dos chips para convivir con lectores mixtos. Dinos qué dos sistemas hay que cubrir y lo miramos.

Kuatricomía PVC Card S.L.

Fabricante de tarjetas PVC · Ciempozuelos, Madrid
918 093 756 · info@kuatricomia.es · kuatricomia.es

Sin pedido mínimo
Tarifa por volumen anual, bajo consulta