

Preparación de archivos para impresión

CR-80 · CMYK · 300 DPI · DOCUMENTO 90 × 58 MM

Un archivo bien preparado entra directo a producción. Uno mal preparado cuesta una llamada y, con suerte, un día. Esto es todo lo que necesitamos para no tener que pedirte nada más. Revisamos tu archivo sin coste antes de imprimir: si algo no cuadra, te lo decimos.

MEDIDAS

Formato final	CR-80 · 85,60 × 53,98 mm
Documento con sangre	90 × 58 mm – unos 2 mm de sangre por lado
Zona de seguridad	3 mm hacia dentro desde el corte
Esquinas	Radio 3,18 mm – no dibujarlas, van troqueladas
Grosor	0,76 mm estándar · 0,46 mm bajo pedido
Escala	Tamaño real, sin montajes ni marcas de corte propias

COLOR Y RESOLUCIÓN

Modo de color	CMYK. El RGB lo convertimos, pero el color cambia
Perfil	Coated FOGRA39
Resolución	300 dpi al tamaño final
Negro de textos	100 % K, sin mezcla
Negro de fondos	60/40/40/100 – el K solo sale grisáceo

CÓMO ENVIARLO

Preferido	PDF de alta calidad, una página por cara
También válidos	AI, EPS, PSD, TIFF
Tipografías	Trazadas o incrustadas
Transparencias	Acoplarlas si hay dudas
Las dos caras	Archivos separados o dos páginas, indicando cuál es cuál

ZONAS QUE HAY QUE RESPETAR

Banda magnética	Ocupa una franja del reverso a lo ancho. No pongas ahí nada que necesites leer.
Chip de contacto	Deja libre el rectángulo del módulo en el anverso.

Panel de firma	Se aplica encima de la impresión: lo que quede debajo no se verá.
Perforación	Dinos dónde la quieres antes de diseñar, no después.

Si la tarjeta lleva banda, chip, firma o taladro, **pídenos la plantilla**. Te la mandamos con las zonas marcadas en una capa aparte y tu diseñador trabaja sobre medidas reales.

NUMERACIÓN Y DATOS VARIABLES

Formato	Excel o CSV, una columna por dato y una fila por tarjeta.
Cabeceras	Con nombre claro en la primera fila: nombre, apellidos, número, empresa.
Códigos	Mándanos el dato, no la imagen del código. Lo generamos nosotros.
Fotos	Carpeta aparte, cada archivo nombrado con el dato que lo enlaza.

LO QUE MÁS NOS HACE PARAR UN PEDIDO

Texto pegado al borde

Si está a menos de 3 mm del corte, en unas tarjetas se verá centrado y en otras no. El troquel tiene tolerancia.

Imágenes sacadas de una web

72 dpi ampliado a tamaño tarjeta se ve borroso en impresión, aunque en pantalla parezca correcto.

Fondo sin sangre

Un fondo que acaba justo en el corte deja un filo blanco. Tiene que llegar hasta el borde del documento de 90 × 58 mm.

Logotipo en RGB dentro de un PDF CMYK

Es el caso más habitual. El corporativo llega apagado y luego no coincide con el resto de la papelería.

Kuatricomía PVC Card S.L.

Fabricante de tarjetas PVC · Ciempozuelos, Madrid
918 093 756 · info@kuatricomia.es · kuatricomia.es

Revisión de archivos sin coste
Sin pedido mínimo